Toshiba recommande Windows 8

TOSHIBA
Leading Innovation

Satellite™ Z930-010

Modèle: [i]
Satellite Z930-010

- Processeur Intel® Core[MC] i5-3317U de la 3e génération cadencé à 1,7 GHz, Windows® 8, HD TFT de 13,3 po, DDR3 de 6 Go, disque SSD mS-ATA de 256 Go, réseau local de 1 Gbps, Intel 802.11 bgn sans fil avec WiDi, Bluetooth, caméra Web HD intégrée de 1,3 M, HDMI

Processeur

Processeur Intel® Core[MC] i5-3317U de la 3e génération (1,7 GHz, Intel® Smart Cache de 3 Mo) avec les technologies Intel® Turbo Boost, Enhanced Intel® SpeedStep® et Intel® Hyper-Threading.

Système d'exploitation

Windows® 8

Caractéristiques importantes

Ultrabook[MC]
Clavier avec rétroéclairage
Clavier anti-éclaboussures
USB Sleep and Charge
USB 3.0

Mémoire

Mémoire standard: DDR3 de 2 Go (intégrée) + DDR3 de 4 Go (1 600 MHz)
Mémoire maximale: DDR3 de 6 Go
Modules d'extension: S/O

Unité de disque dur

Disque SSD de 256 Go; unité de disque dur mSATA

Unité optique

Aucune

Système d'affichage

Type: Écran à cristaux liquides (ACL) TFT couleur à matrice active 16:9 avec rétroéclairage DEL
Dimension (diagonale): HD de 13,3 po
Résolution de l'écran ACL (Native): 1 366 x 768 x 16,7 millions de couleurs
Résolutions externes prises en charge et nombre maximum de couleurs (selon le TRC) : Jusqu'à 2 048 x 1 536 x 16,7 millions de couleurs

Contrôleur graphique

GraphiquesIntel® HD 4 000 intégrés
jusqu'à 1 696 Mo (64 bits SE) de mémoire graphique partagée dynamiquement, allouées avec 6 Go de mémoire système.

Système audio

Logiciel de son Realtek ALC269Q-VB5-GR
Lien audio à haute définition, haut-parleurs stéréo intégrés

Communications

Réseau local Ethernet 10/100/1000 bps intégré
Réseau local sans fil Intel 802.11 avec WiDi
Caméra Web HD intégrée (avec microphone intégré)
Bluetooth v4.0

Extension

2 logements mémoire - Logement 1 a 2 Go intégrés. Logement 2 a 4 Go. Aucun logement libre disponible.

Ports: Adaptateur Bridge Media (carte SD, carte SDHC, carte SDXC, carte mini SD, carte micro SD), USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, RJ45, port microphone externe, port casque d'écoute, RGB, HDMI

Clavier

Clavier canadien bilingue
Pleine dimension 87 touches avec 13 touches de fonction
Clavier anti-éclaboussures
Couleur: Tuile noire semi-lustrée avec rétroéclairage

Dispositif de pointage

Pavé tactile avec contrôle gestuel

Logiciels supplémentaires

Disque créateur de Toshiba
Eco Utility[MC] de Toshiba
Protection du lecteur de disque dur de Toshiba
Utilitaire d'installation HW de Toshiba
Lecteur multimédia de Toshiba par sMedio Truelink+
Moniteur diagnostique PC de Toshiba
Récupération du disque créateur de Toshiba
Service Station de Toshiba
Utilitaire Sleep de Toshiba
Utilitaire du mot de passe du superviseur de Toshiba
Resolution+ de Toshiba
Lecteur vidéo de Toshiba
Centre App Up d'Intel®
Amazon
Adobe Reader X
Evernote
Splashtop Streamer et Client
Norton Internet Security[MC] - Essai
Sauvegarde en ligne Norton
WildTangent®
Logiciel d'essai de Microsoft® Office

Dimensions physiques

Dimensions (mm): (L x P x H) 316 x 227 x 14,9/15,9
Poids: 1,12 kg (2,47 lb)
Couleur: Argent ultime avec finition brossée

Adaptateur CA

Adaptateur CA universel externe de 45 W; tension d'entrée 100 –240V; fréquence 50/60Hz; tension de sortie : 19V x 2,37 A
Dimensions (mm): 92,5 (L) x 44,9 (H) x 25,2 (P)
Poids: 205 g

Batterie

Type de batterie : Lithium-ion (Li-ion) à 8 cellules rechargeables d'une capacité de 10,8 V x 47 Wh
Durée : jusqu'à 8,5 heures (Mobile Mark)
Dimensions (mm): (Batterie non-amovible)

BIOS

Prise en charge de TSETUP, ACPI, VESA, SM BIOS, PCI BIOS

Sécurité

Prise en charge de fente pour câble de verrouillage, mot de passe à la mise sous tension, mot de passe du superviseur, mot de passe de disque dur, Computrace BIOS

Environnement d'exploitation

Températures: en service: de 5°à 35°C (41° à 95°F); au repos: de –20° à 65°C (-4° à 149°F)
Gradient thermique : en service: 15° C par heure max; au repos 20° C par heure max
Humidité relative: en service: de 20% à 80% sans condensation; au repos : de 10% à 90% sans condensation
Altitude (par rapport au niveau de la mer) : en service: -60 à 3 000 m; au repos: -60 à 10 000 m.
Choc : en service: 10 G; au repos 60 G
Vibration: en service: 0,5 G, 0,25 G; au repos: 1 G

Qualifications environnementales

Répond aux exigences d'ENERGY STAR®
Certifié EPEAT® Gold
RoHS

Garantie

Ce bloc-notes Satellite de Toshiba est couvert par une garantie limitée de un (1) an, pièces et main-d'œuvre. La batterie d'origine est garantie pour un an à compter de la date d'achat. Les logiciels pré-installés ne sont pas couverts par la garantie limitée standard de TCL. Pour plus d'informations sur ce programme de garantie ainsi que sur les programmes de garantie sur place et le service le jour suivant, visitez www.toshiba.ca/garantie.

Accessoires

PA3840C-1ETB- Malette à chargement par le dessus de 16 po
PA3714C-1AC3 - Adaptateur CA Universel de 65 W
PA3715C-1AC3 - Adaptateur CA Universel de 75 W
PA3571U-1ETA - Souris optique USB avec roulette inclinable
PA3844C-1ERB - Souris optique sans fil de 2,4 GHz
PA3834A-1DV2- Lecteur DVD Super-Multi double couche portable avec USB 2.0
PA3710U-1BTM - Bluetooth V2.1 + USB EDR
PA3927C-1PRP - Station d'accueil Dynadock U 3.0

KTT-S3C/4G- 1 600MHz avec 4 Go de mémoire vive
KTT-S3C/8G- 1 600MHz avec 8 Go de mémoire vive

Numéro de pièce / CUP

PT23LC-01000D / 6-23506-03475-3

[i]Le Groupe Systèmes Informatiques de Toshiba du Canada Limitée ne peut être tenu responsable des dommages de toute nature résultant de l'utilisation des renseignements du présent document, lesquels peuvent être modifiés sans préavis.

TOSHIBA
Leading Innovation

Avis de non-responsabilité concernant la performance de l'unité centrale de traitement (UCT) : Sous les conditions suivantes, la performance de l'UCT de votre ordinateur peut être différente des performances indiquées:

- utilisation de certains périphériques externes:
- utilisation de la batterie plutôt que du bloc d'alimentation CA;
- utilisation de certains jeux multimédias ou de vidéos avec effets spéciaux;
- utilisation d'une ligne téléphonique standard ou d'une connexion réseau à faible débit;
- utilisation d'un modeleur complexe tel qu'un logiciel de conception assistée par ordinateur haut de gamme;
- utilisation de l'ordinateur dans un endroit à faible pression atmosphérique (en haute altitude à plus de 1 000 mètres ou 3 280 pieds au-dessus du niveau de la mer);
- utilisation de l'ordinateur à des températures inférieures ou supérieures à la plage recommandée de 5°C à 35°C (41°F à 95°F) ou supérieures à 25°C (77°F) en haute altitude (toutes les températures indiquées sont approximatives).

La performance de l'UCT peut également varier en fonction des caractéristiques de configuration. Dans certaines circonstances, l'ordinateur peut s'éteindre de lui-même par mesure de précaution. C'est une fonction de protection normale destinée à réduire les risques de perte de données ou de dommages au produit lorsque son utilisation n'est pas conforme aux recommandations. Pour éviter de perdre des données, toujours exécuter des copies de secours par stockage sur un support externe de mémorisation. Pour obtenir un rendement optimal, n'utiliser l'ordinateur que dans les conditions recommandées. Veuillez lire attentivement les restrictions de la rubrique « Conditions environnementales » précisées dans le Guide Ressource du produit. Communiquer avec l'assistance technique de Toshiba pour obtenir plus d'information.

Avis de non-responsabilité concernant l'unité de disque dur : 1 gigaoctet (Go) signifie = 10^9 = 1 000 000 000 d'octets selon des puissances de 10. Cependant, le système d'exploitation de l'ordinateur calcule la capacité de stockage selon des puissances de 2, c'est-à-dire 1 Go = 1 073 741 824 d'octets, et peut indiquer une capacité de stockage moindre. La capacité de stockage disponible peut également s'avérer moindre si l'unité de disque dur contient un système d'exploitation et/ou des applications pré-installées. La capacité réelle du disque dur formaté peut varier.

Processeur graphique: La performance du processeur graphique peut varier en fonction du modèle du produit, de la configuration du système, des applications utilisées, des paramètres de gestion de la consommation et des autres caractéristiques. La performance du processeur graphique est optimisée uniquement lors du fonctionnement en mode d'alimentation CA et peut diminuer considérablement lors du fonctionnement en mode d'alimentation batterie.

Mémoire: Une partie de la mémoire principale du système peut être utilisée par le système graphique, ce qui peut réduire la quantité de mémoire principale disponible pour les autres activités. La quantité de mémoire système principale allouée pour la prise en charge de la vidéo pourra varier selon le système graphique, les applications utilisées, la taille de la mémoire système et d'autres paramètres. Pour les ordinateurs configurés avec 4 Go de mémoire système, l'espace total de mémoire système pour les activités informatiques sera nettement moins important et variera selon les modèles et la configuration du système.

Avis de non-responsabilité concernant l'affichage TFT : De petits points brillants peuvent s'afficher sur l'écran TFT lors de la mise sous tension de l'ordinateur. L'écran, composé d'un très grand nombre de transistors à couches minces (TFT), est fabriqué à l'aide d'une technologie de haute précision Les petits points brillants susceptibles de s'afficher sur l'écran constituent une caractéristique intrinsèque de cette technologie.

ACL: À la longue, et selon l'usage de l'ordinateur, la luminosité de l'écran ACL se dégradera. Ceci est une caractéristique intrinsèque de la technologie ACL. La luminosité maximale est seulement disponible lors de l'utilisation en mode d'alimentation CA La luminosité de l'écran faiblira lorsque l'ordinateur est alimentée par la batterie et vous ne pourrez peut-être pas augmenter la luminosité de l'écran.

Poids : Le poids peut varier en fonction de la configuration courante.

Batterie : La durée de vie de la batterie peut varier en fonction du modèle du produit, de la configuration du système, des applications utilisées, des paramètres de gestion de l'alimentation ainsi que des variations de performance naturelles dues à la conception des composants individuels. Les chiffres annoncés de la durée de vie de la batterie s'appliquent à certains modèles et configurations essayés par Toshiba au moment de la publication. Le temps de recharge varie selon l'utilisation. La batterie peut ne pas se recharger lorsque l'ordinateur fonctionne à plein régime. Après un certain temps, les performances de la batterie faibliront et il faudra la remplacer. Cela est normal pour toutes les batteries. Pour se procurer un nouveau bloc-batterie, veuillez consulter les renseignements sur les accessoires livrés avec l'ordinateur ou visiter le site Web de Toshiba du Canada à www.toshiba.ca/accessoires.

Logiciel : Le logiciel additionnel inclus est sujet à des changements sans préavis. Aucune substitution de logiciel n'est permise. Pour de plus ample information veuillez visiter www.toshiba.ca/soutien.

Renseignements sujets à changement :
Malgré tous les efforts de Toshiba pour assurer la précision des renseignements fournis dans le présent document au moment de sa publication, les spécifications de produit, les configurations, les prix, la disponibilité des systèmes/composants/options sont sujets à changement sans préavis. Pour obtenir les renseignements les plus récents sur votre ordinateur ou pour connaître les options matérielles et les logiciels offerts, veuillez visiter le site Web de Toshiba à www.toshiba.ca/soutien.